



## Pulvérisation Le Ranger étoffe la gamme Hardi

● Hardi-Evrard lance un nouveau pulvérisateur traîné baptisé Ranger. Le constructeur renforce ainsi l'offre Hardi par ce modèle d'entrée de gamme. La cuve contient 2 500 l et les rampes s'étendent de 15 à 24 m. Ces dernières sont les mêmes que celles du pulvérisateur porté Hardi Master : le client choisira entre les rampes acier PRO VH de 15 à 18 m et PRO VP de 20 à 24 m, toutes montées sur parallélogramme. Les fonctions s'actionnent

ringage des emballages. Ce pulvérisateur peut accueillir en option un correcteur de dévers, le remplissage extérieur ou encore l'éclairage de rampe. L'attelage articulé et la flèche à correction de dévers hydraulique sont aussi optionnels.

Hardi-Evrard  
43, rue du Cuivre - BP 59  
77542 Savigny-le-Temple Cedex  
Tél. : 01 64 10 54 00.  
Fax : 01 64 10 54 10.  
Site : www.hardi-fr.com.

## Contention Des barrières pour moutons chez Beiser Environnement



grâce aux distributeurs hydrauliques du tracteur ou avec des électro-distributeurs depuis un boîtier de commandes en cabine. La mise en œuvre s'effectue à partir des vannes Hardi Manifold, déjà connues chez le constructeur danois. Le Ranger reçoit une pompe à membranes de 194 l/min et une régulation DPM électrique ou DPAE. Une cuve de rinçage de 250 l et un filtre autonettoyant sont disponibles, tout comme un incorporateur de produits avec dispositif de nettoyage et de

● Beiser Environnement étoffe son offre de barrières avec une gamme destinée à former des parcs et des trieuses pour les moutons. Ces barrières sont autonomes et ne nécessitent pas de poteaux. Elles font 2 m de long pour 1,20 m de haut et comprennent quatorze barres verticales, qui permettent d'éviter que les agneaux passent au travers. Les barrières sont entièrement galvanisées.

Beiser Environnement  
Domaine de la Reidt  
67330 Bouxwiller  
Tél. : 0 825 825 488.  
Site : www.beiser.fr.

## Travail du sol Nouvelles herse rotatives de 3 et 4 m chez Pöttinger



● Le constructeur autrichien renouvelle ses herse rotatives en sortant les Lion 3002 et 4002. Pöttinger reconduit son principe d'outil lourd : larges de 3 et 4 m, ces herse de 1167 à 2 010 kg sont conçues pour des tracteurs délivrant autour de 250 ch. La prise de force transmet la puissance via des arbres de rotors de 60 mm. Les Lion 3002 et 4002 possèdent un caisson plus épais, de nouveaux déflecteurs latéraux montés sur parallélogramme, de nouveaux rouleaux packer et lames de nivellement. L'attelage bénéficie du système hydrolift. La version de 3 m compte dix toupies, celle de 4 m en a quatorze. Les dents mesurent 32 cm de long et sont épaisses de 18 mm. Ces herse peuvent être équipées de traceurs.

Pöttinger France  
129 B La Chapelle  
68650 Le Bonhomme  
Tél. : 03 89 47 28 30.  
Fax : 03 89 47 28 39.  
Site : www.pottinger.fr.

## Équipement Laforge équipe les John Deere 8R de relevage avant

● Les relevages avant JDI ST4/8.3 et JDI ST5/3 de Laforge sont adaptés aux John Deere 8R. Il s'agit des deux modèles

pouvant équiper les 8030. Ces équipements se caractérisent par le repliage parallèle des bras. Cette solution permet un fonctionnement

correct de la fonction bras à flottement indépendant. La version JDI 80.3 offre l'avantage du suivi transversal du terrain tout en pouvant porter ou appuyer sur l'outil dans la limite d'une hauteur de travail contrôlée. La version JDI 80IC avec Intercoupleur assure le suivi transversal et la stabilité des outils de travail du sol lors de la remontée. Chacun de ces relevages avant reçoit en option les automatismes de contrôle de Laforge. L'automatisme DynaContour pilote le relevage avant en mesurant la longueur du troisième point. Il permet aussi le suivi automatique du relief et d'éviter les corrections manuelles lors des manœuvres en extrémité de parcelles. Les montages pour la série 8RT (tracteurs chenillés) diffèrent de ceux de la série 8030T. L'apparition de nouvelles suspensions de chenilles induit quelques modifica-

tions des relevages avant au niveau du renforcement jusqu'à l'arrière.

Laforge  
Pôle d'activités  
02190 Guignicourt  
Tél. : 03 23 79 85 85.  
Fax : 03 23 79 81 75.  
Site : www.laforge.fr.

## Maintenance Une pompe de graissage hydraulique Hydrokit



● L'équipementier commercialise un système capable de graisser automatiquement jusqu'à douze points de graissage. Il s'agit d'un kit que l'on installe sur une machine attelée ou traînée (autochargeuses, broyeurs, combinés de semis, désileuses pailleuses, presses, pulvérisateurs...). L'actionnement de la pompe de graissage est hydraulique. Elle se déclenche lorsque l'outil fonctionne. Le graissage en continu prolonge la vie du matériel tout en limitant la main-d'œuvre. Le kit est livré avec douze cartouches de 310 grammes

Hydrokit, La Ribotière  
85170 Le Poiré-sur-Vie  
Tél. : 02 51 34 10 10.  
Fax : 02 51 34 12 66.  
Site : www.hydrokit.com.

