

Station fuel éco sécurit avec bac

Stockage intérieur

CITERNE

OPTION

**EXTENSION
DE GARANTIE
SUR LA
CITERNE**
3 ans - 5 ans - 10 ans



Bac de rétention
métallique avec 2
points d'ancrage
(revêtement intérieur
et extérieur anti-
rouille RAL 6000) et
passages de fourche

Passages de
fourche

De faible encombrement, le bac de rétention en épaisseur de 3 mm protège la citerne de chocs éventuels. Il permet également la mise aux normes des produits polluants.



Jauge mécanique, pompe à fuel compacte 220 V, 52 L/mn avec flexible d'aspiration et de refoulement (existe en 12 V) et volucompteur digital K24 (en option)

COMPOSITION

- Citerne fuel PVC avec renforts métalliques aux normes NF (sauf pour la station 5000 L composée de 2 citernes de 2500 L)
- Bac de rétention métallique avec 2 points d'ancrage (revêtement intérieur et extérieur anti-rouille RAL 6000)
- Pompe à fuel compacte 220 V, 52 L/mn avec flexibles d'aspiration et de refoulement
- Pistolet avec flexible 8 mètres
- Jauge mécanique pour citerne (Ø 1,90 m)
- Bouchon de remplissage
- Piétement acier pour passages de fourche

www.beiser.fr

**DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE**

Citerne fuel PEHD avec renforts métalliques aux normes NF

AVANTAGES

- ⊕ Faible encombrement
- ⊕ Ensemble aux normes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Litrage	Dimension en mm L x l x h	Rétention
01020704001	1000 L	1200 x 810 x 1650	1600 litres
01020704002	1600 L	1750 x 830 x 1650	2350 litres
01020704003	2000 L	2200 x 850 x 1650	3080 litres
01020704004	2500 L	2350 x 1000 x 1500	3500 litres
01020704005	5000 L	2350 x 2000 x 1500	7050 litres

• Flexibles garantis 6 mois

OPTIONS

Référence	Désignation
01999900299	Couvercle de protection et de sécurité
01990700045	Volucompteur K24
01992000002	Armoire avec pompe murale 60L/mn



BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement

Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

0 825 825 488

0,15 € TTC/min