

Remorque porte-engins

TRANSPORT



Remontée des rampes hydraulique

Plancher en acier et centre en bois

Flèche à ressorts

Roues : 435/50 R 19,5

Béquille hydraulique et pompe manuelle

Idéale pour le transport de vos engins, tractopelle, grue...

AVANTAGES

- Facile à charger grâce à ses rampes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation
02030100030	Remorque porte-engins

CARACTÉRISTIQUES

- PTAC : 15 900 kg
- Poids à vide : 3 600 kg
- Longueur plateau avec pan cassé : 7 100 mm (6 850 mm utiles)
- Longueur plateau sans pan cassé : 5 375 mm (5 285 mm utiles)
- Largeur : 2 500 mm
- Hauteur sol/plancher : 990 mm
- Longueur rampes : 1 800 mm
- Angle de chargement : 15°
- Type essieu : Tandem Ø 90 - voie 1 900 mm
- Roues : 435/50 R 19,5
- Type plancher : acier et centre en bois
- Flèche à ressorts : 11 lames
- Béquille hydraulique et pompe manuelle
- Éclairage
- Freinage hydraulique et mécanique
- Support gyrophare
- Remontée des rampes hydraulique
- Stabilisateurs arrières hydraulique

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min