

Rouleau tracté

OUTILLAGE

NOUVEAU



Graisser à chaque extrémité

Orifice de remplissage en eau

Renfort patte équerre sur les 4 coins

Barre UPN, renfort flèche d'attelage 120 x 50 x 5 mm

Flèche d'attelage boulonnée (rectangle 140 x 120 mm)

Ø intérieur trou d'attelage : 37 mm

Béquille manuelle réglable (2 positions)

Idéal pour éviter la dispersion des semences par la pluie, le vent...

AVANTAGES

- ➕ Favorise l'enracinement après semis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension hors tout L x l x h en mm	Poids à vide en Kg
05013000005	Rouleau tracté	3250 x 2750 x 1200	1550

- Dimension du cylindre :
longueur => 2350 mm
Ø => 1200 mm
- Volume : 2650 L

Structure avec barre UPN 140 x 60 x 5 mm



Barre de raclage pour enlever la terre collée sur le rouleau

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TC/min



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 €/TC/min