

# Groupe électrogène insonorisé

**Diesel - 1500 tr/min**

## OUTILLAGE

**NOUVEAU**



Idéal pour générer du courant dans un lieu isolé. Permet d'alimenter tous types d'engins

### AVANTAGES

- + Produit haut de gamme
- + Réservoir grande capacité, offrant une très grande autonomie
- + Régulation automatique de la tension (AVR) +/-1%
- + Génératrice sans balais de type AVR
- + Arrêt d'urgence de type "coup de poing"
- + Démarrage automatique
- + Robustesse : permet de travailler dans des conditions météo extrêmes (jusqu'à -40°C)



**LIVRAISON EXPRESS POSSIBLE (1)**

(1) Soumis à conditions

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Groupe électrogène 24 kW Réf. 05040200009	Groupe électrogène 36 Kw Réf. 05040200010	Groupe électrogène 48 Kw Réf. 05040200011	Groupe électrogène 64 Kw Réf. 05040200012
Puissance nominale	24 kW / 30 kVA	36 kW / 45 kVA	48 kW / 60 kVA	64 kW / 80 kVA
Capacité réservoir	50 L	75 L	100 L	120 L
Référence de moteur	1103A-33G	1103A-33TG1	1103A-33TG2	1104C-44TAG1
Cylindrée totale	3 298 cm <sup>3</sup>	3 298 cm <sup>3</sup>	3 298 cm <sup>3</sup>	4 398 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	40 CV	60 CV	75 CV	100 CV
Niveau sonore à 7 mètres	65 dB	68 dB	70 dB	75 dB
Dimension (L x l x H) en mm	2200 x 950 x 1280	2200 x 950 x 1330	2300 x 1100 x 1410	2600 x 1050 x 1450
Poids Brut/Net	1050/1000 Kg	1150/1100 Kg	1350/1300 Kg	1550/1500 Kg

- Carburant : diesel
- Autonomie (100% de la charge) : environ 7 heures
- Tension nominale : 220V/380V
- Fréquence : 50 Hz
- Vitesse du moteur : 1500 tr/min
- Démarrage du moteur : électrique
- Type de moteur : Injection directe 4 temps, refroidissement par eau

#### ÉQUIPEMENTS :

- Voltmètre
- Fréquencemètre
- Ampèremètre
- Température d'Eau
- Pression d'huile
- Charge batterie
- Compteur horaire
- Voyant de surchauffe d'Eau

- Voyant de température d'huile
- Voyant de surcharge génératrice
- Contrôleur DIGITAL

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



Photos non contractuelles