## Pack nettoyeur haute pression thermique

**OUTILLAGE** 

250 bars / 1500L sur châssis routier

Adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l'artisanat, des façadiers, des collectivités et des espaces verts...



Pack composé d'une remorque, d'un nettoyeur haute pression et d'une citerne galvanisée



- Remorque plateau routière galvanisée double essieu PTAC 2000KG
- Timon réglable en hauteur pour s'adapter à différents types de véhicules
- Totalement autonomes pour le nettoyage sur site n'ayant pas accès à l'électricité et à l'eau
- + Grande réserve d'eau : citerne de 1500L
- → Nettoyeur haute pression thermique essence 250 bars avec enrouleur automatique



BEISER

#### ■ Composition du pack référence 05080100025

Référence	Désignation
05080200008	Nettoyeur thermique haute pression enrouleur automatique
02030100011	Remorque plateau PTAC 2 000KG
01011100021	Citerne galvanisée sur skis de 1 500L





# Pack nettoyeur haute pression thermique 250 bars / 1500L sur châssis routier

### **OUTILLAGE**



Trou d'homme étanche à ouverture rapide

Citerne galvanisée 1500L

Pieds soudés sur skis

Garde-boue

Plancher tôle galva

Pneu 145R13 / 75T / HP234

Eclairage conforme



Flèche d'attelage



**Eclairage** 

🐿 Caractéristiques techniques de la remorque

Référence	PTAC en Kg	Poids à vide en Kg	Dimension hors tout L x l en mm	Dimension plateau L x l x H en mm
02030100011	2000	420	4100 x 1900	2500 x 1450 x 600

#### Caractéristiques techniques de la citerne

Référence	Litrage	Dimension Ø x L en mm	Poids en Kg
01011100021	1 500 L	1100 x 1844	262

Béquille manuelle avec roulette



Timon réglable en hauteur avec attache boule

Frein de parking





# Pack nettoyeur haute pression thermique 250 bars/1500L sur châssis routier

### **OUTILLAGE**

Lance double haute pression


Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur automatique

2º sortie avant de série

Vanne de décharge thermique









**Moteur LONCIN 420cc** 



Lance double haute pression

Caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression

Référence	Pression	Débit	Puissance	Conso.	Moteur	Flexible	Réservoir	Poids
	(bars)	(L/h)	CV	(L/h)	essence	(m)	carburant (L)	(Kg)
05080200008	250	900	15	4	Loncin G420F	20	6	90

Utilisation en continu maxi.	Niveau sonore (dB)	Jauge de pression / manomètre	Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	
4h	90	oui	3400	



EN LIGNE



**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt** 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001