

Nettoyeur thermique haute pression

250 bars - 15l/min enrouleur 20m - Essence

OUTILLAGE

➤ **Adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l'artisanat, des façadiers, des collectivités et des espaces verts...**



AVANTAGES

- + Châssis maniable et ergonomique, robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- + Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
- + Lance double haute pression avec poignée réglable
- + Roues gonflables Ø300mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégrés au châssis
- + Flexible 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur.
- + Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe



Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Pression (bars)	Débit (L/h)	Puissance CV	Conso. (L/h)	Moteur Essence	Flexible (m)	Réservoir carburant (L)	Poids (Kg)
05080200007	Nettoyeur thermique haute pression Booster	250	900	15	4	Loncin G420F	20	6	76
Utilisation en continu maxi.		Niveau sonore (dB)	Jauge de pression / manomètre	Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)					
4h		90	oui	3400					

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER

