

Débroussailleuse

2 temps

OUTILLAGE

NOUVEAU



Moteur monocylindre 2 temps avec refroidissement à air et démarrage à tirette



Bidon doseur



Tri-lames acier



Dispositif de coupe à fil offert selon disponibilité du stock

Lors de la première utilisation, sortir une longueur de 15 à 18 cm de fil de la bobine.

AVANTAGES

- ⊕ Moteur thermique
- ⊕ Très bon rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Poids en Kg	Puissance maxi
05990000031	Débroussailleuse 2 temps	7,5	1,4 Kw à 7000 tr/min

- Largeur de coupe : 415 mm
- Mode de coupe : tri-lames acier ou à fil
- Méthode de transmission : embrayage automatique à spirales (centrifuge)
- Taux de réduction : 0,75 (15 :20)
- Sens de rotation de la lame : sens inverse des aiguilles d'une montre (au regard de l'utilisateur)
- Type de moteur : monocylindre 2 temps avec refroidissement à air

- Cylindrée : 42,7 CC
- Couplage max. : 2,2N m/6000r/min
- Capacité du réservoir de carburant : 800 ml
- Consommation de carburant : 0,6 L/h
- Huile : SAE 10W-30
- Taux de mélange huile 2 temps : 25:1
- Allumage : volant magnétique I-C
- Méthode de démarrage : à tirette

